

1410 Seam-Seal, Brushable Seal Sealer

Ver.: 2020-1

Opis

1K zaptivna smesa koja se može naneti četkom. Nakon očvršćavanja stvara jak elastični sloj sa odličnim zaptivnim performansama.

Karakteristike i prednosti

- prefarbavanje (sa bojama na bazi rastvarača i vode)
- otporan na vodu, ulje, benzin itd.
- brzo sušenje

Priprema podloge

Očistite, osušite i odmastite površinu odgovarajućim sredstvom za čišćenje protiv silikona. Metalne površine prethodno obraditi antikorozivnim prajmerom, ostaviti da se osuši i naneti zaptivač.

Aplikacija



Apluikacija

1 premaz

Temperatura

Sa četkom duž šava

+15 °C to +35°C

(+59 °F to +95 °F)



Sušenje

Prebojivo (25 °C/77 °F), 1 mm
debljine)

Vreme kreiranja sloja (20 °C/68 °F)

24 h

3 – 4 min

Proizvod. Br.

Opis

Težina

Pakovanje kutija

1410-0,85

Siva

0,85 Kg

12

VOC

2004/42/ IIB(e) (840) 348

Rok trajanja

Min. 18 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja između 15 °C/59 °F i 30 °C/86 °F i neotvorena konzerva.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

1410 Seam-Seal, Brushable Seal Sealer

Ver.: 2020-1

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.

Za više informacija pročitajte oznake/upute na embalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..