

Opis

1K aerosol epoksidni prajmer pruža ravnomerno nanošenje, dobro ispunjavanje, odličnu zaštitu od korozije i brzo sušenje.


Karakteristike i prednosti:

- savršeno prijanjanje na metal (galvanizovano, pozlaćeno, aluminijum), stakleni proizvodi, keramika, razne plastike, drvo
- otporan na vlagu
- da se koristi kao prajmer za zavarivanje, prajmer za zaštitu od rđe
- visoka stabilnost; može se odmah brusiti

Priprema podloge

Očistite, osušite i odmašćite površinu odgovarajućim sredstvom za čišćenje od silikona.

Informacije o nanošenju



Odnos mešanja

Proizvod je spreman za upotrebu!



Nanošenje

Dobro protresite limenku dok se loptice za mešanje ne kreću slobodno (2-3 min).

Broj premaza 2 coats

Udaljenost za prskanje 10-15 cm

Pauza između premaza 5 min

Debljina suvog sloja približno 60 microns

Nakon raspršivanja, okrenite konzervu naopako i prskajte dok se ventil ne očisti.

Preporučuje se da se proizvod spreman za upotrebu nanosi na temperaturi iznad 15 ° C.

2100 Epo-Prime, Epoksidni Prajmer Sprej

Ver.: 2018-11

	Sušenje (debljina sloja 60 µm):		
	Bez prašine	(20°C)	15 min
	Suvo na dodir	(20°C)	25 min
	Brušenje	(20°C)	45-60 min
Obrada:	Brušenje: suvo (ručno P400-500, mašinsko P400) Može se obložiti bilo kojim baznim slojem na bazi rastvarača ili vodenim slojem, kao i završnim premazima.		
Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
2100-0,5	Siva	500 ml	12
VOC			
VOC 2004/42/IIB(e)(840) <840			
Rok trajanja			
Najmanje 24 meseci od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.			
Dodatna informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!			
Uvek pročitajte uputstvo			
VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namene i pod drugim okolnostima, kao što ih opisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.			
Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namenjeni za opštu upotrebu.			
Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolažemo i služe u glavnom kao uputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.			
Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.			