

3005 Sprej za šupljine, zaštitu šupljina

Ver.: 2014-11

Opis

Zaštitni premaz na bazi specijalnih voskova. Visoka tačka topljenja sprečava odvodnjavanje pri višim letnjim temperaturama.

Karakteristike i prednosti

Jaka adhezija

Prodiranje u sve šupljine vozila


Anti korozivna zaštita

Dugotrajna zaštita od buke

Priprema supstrata

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe, bez rđe i bez masnoća.

Informacije o nanošenju



Odnos mešanja

Proizvod je spreman za upotrebu!



Nanošenje

Dozer temeljno protresite, sve dok se kuglice za mešanje ne kreću bez prepreka.

2 – 3 premaza

Udaljenost za prskanje 25 - 30 cm

Debljina suvog filma 250 - 500 micron

Temperatura vazduha za primenu 15 - 20 °C

Posle završene upotrebe okrenite dozer na glavu in pritisnite sve dok se dizna ne očisti. ! Preporučujemo je, da se proizvod spreman za upotrebu nanosi kod temperatura većih od 15°C.

3005 Sprej za šupljine, zaštitu šupljina

Ver.: 2014-11

	Drying
	at 20°C
	120 min

Prod. Nr.	Description	Volume	Packaging Box
3005	Transparent/White	500 ml	12

VOC

(2004/42/IIIB(e)(840)615

Rok trajanja

Min. 24 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorene limenke.

Dodatne Informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstvo.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/ nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.