

Opis

Univerzalan poliestrski git sa niskom specifičnom težinom, koji omogućava zapunjavanje nepravilnosti na površini i rupa s osjetljivo manjom količinom materijala (po težini) u usporedbi sa standardnim gitevima.


Osobine proizvoda

- jako prijanjanje na pocinkovane aluminijume
- lako nanošenje
- neporoznost i neposedanje
- mekano brušenje, početna granulacija P120
- specifična težina 1,27 kg/l (klasični gitevi $\approx$ 2 kg/l)

Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suve, bez korozije i odmašćene.

Nanošenje

	Odnos mešanja	
	6080 B8 Multi-light	100 (% zapremina)
	6065 Učvršćivač za poliestrski git	2 – 3% (ne predozirati!)
	Temeljno izmešati git i učvršćivač do ravnomerne obojenosti.	
	Ne predozirati! Prekomerna količina učvršćivača može uzrokovati promenu boje baze.	
	Nanošenje	
	Temperatura	min. +10°C
	Sušenje	
	Kod 20°C	15 - 20 min
	Spreman za upotrebu (20°C)	3 - 4 min
	Brušenje	
	Suvo brušenje	P120 - 240

Komplementarni proizvodi

6065 Putty hardener

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakovanje
6080	Bež	1,5 L	8
VOC			
VOC 2004/42/IIB(c) (250)<250			
Rok upotrebe			
Najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže			
Dodatne informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU! Uvek pročitajte uputstvo. VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona. Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Pre upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.			