

6116 B-Paint, Bumper Paint

Ver.: 2020-1

Opis

Jednokomponentni specijalni strukturirani premaz za plastične delove karoserije.
Za farbanje plastičnih materijala kao što su ABS, PMMA-pleksiglas, poliamid, PUR i PP.


Karakteristike i Prednosti

- direktno nanošenje (bez prajmera)
- brzo sušenje
- regulacija strukture sa rastojanjem prskanja.

Priprema podloge

Površina treba da bude potpuno suva, brušena, odmašćena, bez prašine i vlage.

Informacije o aplikaciji

	Odnos mešanja 6116 B-Paint 1 (vol.) 7050 Razređivač 1 (vol.)
	Pištoli za nanošenje / priključak Gravitacioni 1.2-1.4 mm 1,4-1,8 bar Usisni Proverite podatke proizvođača
	Aplikacija Broj premaza 1 – 3 Pauza između nanosa Do matiranja Totalno suv film 20 – 30 µm
	Sušenje na 60 °C/140 °F 15 – 20 min Infracrveno 20 – 30 min Suv na prašinu 20 °C/68 °F 10 – 15 min Suv na dodir 20 °C/68 °F 30 min Totalna čvrstoća 20 °C/68 °F 12 h

6116 B-Paint, Bumper Paint

Ver.: 2020-1

Komplementarni proizvodi

7050 Razređivač

Prod. Nr.	Opis	Zapremina	Pakovanj kut.
6116-A	Antracit	750 ml	12
6116-B	Crna	750 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 720

Rok trajanja

Min. 12 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi

Dodatne Informacije

Ne izlažite lak vlazi min. 24 sata nakon vremena sušenja.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek čitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu tako da je neophodno uvek koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalja uputstva, pogledajte etiketu na proizvodu i bezbednosni list. Osoba koja koristi proizvod u bilo koju drugu svrhu osim preporučenu u ovom tehničkom listu, postupa na sopstvenu odgovornost. Odgovornost korisnika je da preduzme sve neophodne korake da ispuni lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali su dizajnirani za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koristeći odgovarajuću opremu i nisu namenjeni za prodaju široj javnosti.

Opisane informacije i metode su zasnovane na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili prikladnost za bilo koju nameravanu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora da proveri da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi pomenuti u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi u vlasništvu Silco-a.