

6120 B12 Multi-Ultralight

Ultralagani HP univerzalni git - bodyfiller

Ver.: 2020-4

Opis

Ovaj poliesterski git visokih performansi je vrlo lagan u težini, a karakteriše ga lako brušenje, kao i visoka mehanička čvrstoća uz održavanje dobre fleksibilnosti, što smanjuje rizik od pucanja čak i na većim površinama. Ima dobro prijanjanje na različite podloge i može se koristiti za popunjavanje velikih praznina i manjih nesavršenosti. Zbog male specifične težine, važno je koristiti ga tamo gde se očekuje mala težina korišćenih materijala (primer: popravak aviona). Lako se nanosi i brusi sitnozrnastim brusnim papirima, počevši od P120.


Karakteristike

- odlično brušenje, počevši od P120,
- nema zapunjavanja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja,
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum, poliesterski laminat, stare boje ...),
- lako mešanje učvršćivača, vrlo lako razmazivanje,
- visoka mehanička čvrstoća uz održavanje dobre fleksibilnosti,
- vrlo niska specifična težina (0,9 kg / L);

Priprema podloge

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suve, bez rđe i masti. Optimalno prijanjanje se može postići na dobro brušenoj površini.

Informacije o nanošenju

	Odnos mešanja 6120 B12 Multi-Ultralight 100 (po težini) 6065 Učvršćivač za git 3 % (ne predozirati) Temeljno izmešajte git i učvršćivač dok boja nije jednolika. Ne predozirati! Prevelika količina učvršćivača može prouzrokovati promenu boje na površini i skratiti životni vek.
	Nanošenje Temperatura upotrebe min 10 °C/50 °F
	Sušenje Spremno za brušenje(20 °C/68 °F) 20 min Rok nakon otvaranja (20 °C/68 °F) 3 – 4 min Ne preporučuje se korišćenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje visoke temperature ako kontrola temperature nije moguća, dok je maksimalna temperatura za sušenje gita 45°C / 113°F.

6120 B12 Multi-Ultralight

Ultralagani HP univerzalni git - bodyfiller

Ver.: 2020-4

	Brušenje Samo suvo brušenje	P120 – P240	
Preporuka			
Pre nanošenja prajmer-filera preporučuje se upotreba dodatnog fiber gita.			
Komplementarni proizvodi			
6065 Učvršćivač za git			
Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje kutija
6120-1	Žuta	1 L	6
6120-3	Žuta	3 L	2
Učvršćivač je uključen u pakovanju			
VOC			
VOC 2004/42/IIB(c) (250) <250			
Rok trajanja			
Min. 12 meseci od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj ambalaži.			
Dodatne infromacije			
SAMO ZA PROFESIONALNO KORIŠĆENJE! Uvek pročitajte uputstva. VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, pa je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dodatna uputstva, pogledajte nalepnicu na proizvodu i sigurnosno-tehničkom listu. Osoba koja koristi proizvod u bilo koju drugu svrhu osim preporučene u ovom tehničkom listu, deluje na svoj rizik. Odgovornost korisnika je da preduzme sve potrebne korake kako bi ispunio lokalno zakonodavstvo. Opisani materijali dizajnirani su za primenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koji koriste odgovarajuću opremu i nisu namenjeni prodaji široj javnosti. Informacije i opisane metode zasnivaju se na najboljim nama poznatim informacijama i praksama i služe samo kao smjernice za optimalnu upotrebu, bez odgovornosti za performanse, rezultate ili podobnost za bilo koju nameravanu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre upotrebe proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija tehničkog lista.Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco.			