

6500 Multi-Alu, Git sa Aluminijumom

Ver.: 2019-1

Opis

Poliesterski git sa aluminijumskim česticama za punjenje dubljih rupa ili udubljenja u debljim slojevima bez opasnosti od pucanja ili opuštanja.


Karakteristike i prednosti

- Jako prijanjanje, čak i na pocinkovane metale
- Jednostavno nanošenje i brzo sušenje
- Glatko širenje
- Ne curi

Priprema supstrata

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suve, bez rđe i bez masnoća. Optimalno prijanjanje se može postići na dobro obrušenoj površini.

Informacije o nanošenju



Odnos mešanja

6500 Multi-Alu

100

6065 Putty hardener

2 – 3 % po težini (ne predozirati)

Dobro promešajte giti učvršćivač dok boja ne postane ravnomerna. Ne predozirajte!

Prevelika količina učvrščivača može uzrokovati promenu boje na završnom premazu.



Nanošenje

Temperatura korišćenja min. +10°C



Sušenje

at 20°C 15 - 20 min

Rok trajanja nakon otvaranja 20°C 3 - 4 min



Brušenje

Samo suvo brušenje P80 - 240

Komplementarni proizvodi

6065 Git učvršćivač

6500 Multi-Alu, Git sa Aluminijumom

Ver.: 2019-1

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
6500	Aluminijum	2 Kg	6
VOC			
2004/42/IIB(b) (250) <250			
Rok trajanja			
Najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.			
Dodatne informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!			
Uvek pročitajte uputstvo.			
VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona. Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opštu upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.			