

Opis

2K poliesterski filer za lako popunjavanje malih nepravilnosti na većim površinama.

Karakteristike i prednosti

- visoka snaga punjenja
- lak za nanošenje, odličan protok
- brzo sušenje
- lako brušenje
- nanošenje na goli metal, delove od stakla ili originalne boje sa nekim ograničenjima (preporučujemo testiranje prijanjanja pre nanošenja)
- isporučuje se sa tečnim učvršćivačem 50 g

Priprema supstrata

Površina mora biti brušena prije nanošenja i čista, suva i odmašćena. Proizvod treba primeniti samo na:

- izgrebani i odmašćeni goli čelik (nije za upotrebu na cink, aluminijumskim ili plastičnim podlogama)
- ravna staklena vlakna, poliesterskigitovi

Oprez: Nemojte nanositi git direktno na osnovni premaz, prajmer za pranje, epoksidni prajmer, pocinkovani čelik, aluminijum, akril i nitrocelulozne proizvode.

Informacije o nanošenju

	Odnos mešanja	
	8080 Sprayplast	1
	Priloženi Učvršćivač	2 – 3.5 %
	Set za raspršivač / ulaz za vazduh	
	Gravitacioni 2.5 mm	2.0 – 2.5 bar
	Usisni	Proverite informacije proizvođača
	Nanošenje	
	Mešati proizvod pre upotrebe.	
	Broj premaza	1 – 3 coats
	Pauza između nanosa	5 – 10 min
	Debljina sloja	100 – 300 microns
	Temperatura primene	minimum 10°C

	Sušenje na 20°C150-180 min na 60°C30 min Vreme kojišćenja nakon otvaranja (na 20°C)25-35 min		
	Brušenje Samo suvo brušenjeP120 - P320		
Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
8080-1,5	Sivi	1.5 kg	6
VOC			
VOC 2004/42/IIB (b) (250) <250			
Rok trajanja			
Min. 6-8 meseci od datuma proizvodnje pri normalnom skladištenju i u slučaju neotvorene ambalaže.			
Dodatne informacije			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!			
Uvek pročitajte uputstvo			
VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosno-tehničkom listu proizvoda. Osoba koja upotrebljava ovaj proizvod za bilo koju drugu namjenu različitu od one propisane ovim tehničkim listom deluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštovanje lokalnih propisa/zakona.			
Opisani materijali osmišljeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu te nisu namenjeni za široku upotrebu.			
Opisane informacije i metode temelje se na najboljim informacijama i spoznajama kojima raspolažemo i služe samo kao smernice za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvršenje, rezultate ili prikladnost bilo koje upotrebe. Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili oštećenja koja mogu proizići iz upotrebe proizvoda. Pre upotrebe proizvoda korisnik mora proveriti je li ovo zadnja verzija tehničkog lista.			
Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu trgovački su zaštitni znaci u vlasništvu kompanija Silco. Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu trgovački su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Silco. Za dodatna pitanja obratite se kompaniji Silco d. o. o.			