

9500 Maxx Matt™, HS Matt Clear Coat

Ver.: 2019-1

Opis

HS Visokoslojni akrilni mat lak, namenjen specijalnoj popravci površina koje zahtevaju mat finiše i posebno pogodne za završne obrade plastičnih delova kao što su odbojnici itd.

Karakteristike i prednosti

- Lako se nanosi, lako se dostigne ravnomeran završetak bez oblaka
- Visok stepen neprozirnosti, visoka otpornost na grebanje
- Visoka elastičnost, glatka površina
- Može se nanositi na osnovne premaze na bazi vode ili rastvarača

Priprema supstrata

Osnovni sloj mora biti potpuno suv.

Informacije o nanošenju

	Odnosi mešanja	<u>Po zapremini</u>
	9500 Maxx Matt	3
	9230/9250/9270 2K Učvršćivač	1
	7050/7070 Maxx Razređivač	20 – 30 %
	Set za raspršivač / ulaz za vazduh	
	Gravitacioni 1.2 – 1.4 mm	1.8 – 2.0 bar
	Usisni	Proverite informacije proizvođača
	Nanošenje	
	Broj nanosa	2 – 3
	Pauza između nanosa mat	10 – 15 min
	Totalno suv nanos	40 – 50 mikrona
	Sušenje	
	na 60°C	20 – 30 min
	Infracrveni talasi	10 – 25 min
	na 20°C	18 – 24 h
	Rok trajanja nakon otvaranja 20°	150 – 180 min

Komplementarni proizvodi

- 9230 (Brzo), 9250 (srednje), 9270 (sporo) 2K Učvršćivač
- 7050 (Standard), 7070 (sporo) Maxx Razređivač

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primenjenog materijala (test adhezije, testiranje na udar kamenčića hemijska otpornost, ispitivanje komore soli) mora se obaviti najmanje 15 dana nakon nanošenja

Proiz. Br.	Opis	Zapremina	Pakovanje
9500-1	/	1 L	12

VOC

VOC 2004/42/IIB(e)(840)<550

Rok trajanja

Min. 24 meseca od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorene limenke.

Dodatne informacije

Ne izlažite lak na vlagu min. 24 sata nakon vremena sušenja.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvek pročitajte uputstva.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne materije na radu, tako da je neophodno uvek koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za dalje instrukcije, proverite nalepnicu na proizvodu i sigurnosni list. Osoba koja koristi proizvod za bilo koju drugu svrhu osim one koja je preporučena u ovom tehničkom listu, djeluje na vlastitu odgovornost. Odgovornost je korisnika da preduzme sve neophodne korake da ispuni lokalno zakonodavstvo.

Opisani materijali su dizajnirani za primjenu od strane profesionalnog, obučenog osoblja koristeći odgovarajuću opremu i nisu namijenjeni za prodaju široj javnosti.

Opisane informacije i metode zasnivaju se na najboljim informacijama i praksama koje su nam poznate i služe samo kao smjernice za optimalno korištenje, bez odgovornosti za učinak, rezultate ili prikladnost za bilo koju namjeravanu upotrebu. Mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili štetu nastalu upotrebom proizvoda. Pre korišćenja proizvoda, korisnik mora proveriti da li je ovo najnovija verzija.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su robne marke u vlasništvu kompanije Silco.