

## CP 341



Dostupne boje



Git za plastiku

**CP 341 Plastic** je specijalizovani poliesterski kit namenjen za upotrebu na plastičnim površinama. Odlikuje se visokom fleksibilnošću i jednostavnim nanošenjem, pri čemu daje izuzetno glatku završnu obradu.

Pogodan je za primenu na površinama izrađenim od različitih vrsta plastike, uključujući PP, EPDM, ABS, PC, PPO i PA.

Dostupan u praktičnom pakovanju od 1 kg, **CP 341 Plastic** predstavlja efikasno rešenje za popravku i doradu plastičnih površina, obezbeđujući fleksibilnost i glatku završnicu.

PAKOVANJE	
Zapremina	Ukupno pakovanje
1 kg + 20 g učvrš.	4 kom. + 4 kom.



FLEKSIBILAN



LAKO NANOŠENJE



LAKO ZA OBRADU



CRNA BOJA



GLATKA POVRŠINA



### ROK NAKON MEŠANJA

**3-4 min** posle mešanja sa učvršćivačem



### ROK TRAJANJA

12 meseci u originalnom neotvorenom pakovanju



### VOC

2004/42/WE IIB(b) (250) 26

PROCESS

PROGRESS

PROGRESS



### PRIPREMA POVRŠINE

Proizvod se nanosi na prethodno izbrušenu površinu od bordo flisa. Zatim je treba odmastiti sredstvom za uklanjanje **CP 015** i očistiti sredstvom za uklanjanje **CP 011**. Pre nanošenja, potrebno je isprazniti elektrostatički napon **CP 012**.



### ODNOS MEŠANJA

**100 jedinica CP 341**  
Učvršćivač: **2%**



### APLIKACIJA

Pre početka rada, preporučuje se da se komponente zagreju. Nanošenje u nekoliko tankih slojeva. Proizvod treba da se stvrdne nakon nanošenja svakog sloja. Nemojte prelaziti debljinu od 3 mm.



### MEŠANJE PRE UPOTREBE

Proizvod se mora mešati pre i posle dodavanja učvršćivača



### SUŠENJE

Vreme sušenja na **20°C** i **65%** relativne vlažnosti:  
**- 20-25 min**



### IR SUŠENJE

nije primenjivo



### BRUŠENJE

Grubo (suvo): **P100-P120**  
Finiš (suvo): **P120-P320**