

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Thinner D944

Datum revizije: 09/05/2025

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda (kod)	Thinner D944 (D944)
Tip proizvoda	Razređivač
Aplikacija	Za unutrašnji i spoljašnji drveni nameštaj
Opis	Razređivač · Izuzetno dobro razlivanje · Srednje vreme sušenja · Pogodan za 2K poliuretanske sisteme na bazi rastvarača · Pogodan za 2K akrilne sisteme · Pomaže otpornosti na curenje (sag efekat) · Nešto brži od P2 · Pogodan za mat završne premaze, transparentne i pigmentisane · Kod nanošenja na visokim temperaturama (>28°C) može se mešati sa 20–60% P3, P4, P4.5 Napomena: Molimo pogledajte tehnički list korišćenog proizvoda radi provere kompatibilnosti i preporučene doze dodavanja.

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40°C, na suvom mestu, daleko od izvora toplote i sunčeve svetlosti.
Rok trajanja	Neograničen rok trajanja ako se pravilno skladišti.

Tehnički podaci

Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±5 (EN ASTM D 2196)
------------	--

Navedene informacije date su u dobroj veri, na osnovu svih dostupnih saznanja o konkretnom proizvodu. Svaki korisnik je dužan da samostalno testira navedene informacije u skladu sa sopstvenim radnim uslovima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može prosteći iz primene navedenih informacija i uputstava.