

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Hardener 080

Datum revizije: 10/01/2012

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (kod)	Hardener 080 (H 080)
Tip Proizvoda	Učvršćivač za dvokomponentne poliuretanske ili akrilne premaze
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Akrilni i poliuretanski katalizator • Ne žuti • Srednja brzina sušenja • Povećana tvrdoća

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5°C i iznad 40°C.
Pakovanje	2,5L, 12,5L*, 200L * (* UN Sertifikovano pakovanje)
Rok Trajanja	24 meseca.

Tehnički podaci

Čvrste materije	30.8 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±5 (EN ASTM D 2196)

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.