

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Hardener 086

Datum revizije: 08/07/2013

Detalji proizvoda

Ime proizvoda (kod)	Hardener 086 (H 086)
Tip Proizvoda	Učvršćivač za dvokomponentne poliuretanske ili akrilne premaze
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Akrilni i poliuretanski katalizator • Ne žuti • Srednja brzina sušenja • Povećana tvrdoća • Povećana otpornost na hemikalije

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5°C i iznad 40°C.
Pakovanje	2,5L, 12,5L*, 200L * (* UN Sertifikovano pakovanje)
Rok trajanja	24 meseca.

Tehnički podaci

Čvrste materije	35 % ±1 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±5 (EN ASTM D 2196)

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri u osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.