

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Hardener H 114

Datum revizije: 25/08/2011

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (kod)	Hardener H 114
Tip Proizvoda	Katalizator za dvokomponentne poliuretanske premaze
Nanošenje	Unutrašnji drveni nameštaj
Opis	Poliuretanski katalizator • PU učvršćivač vrlo visokog sjaja • Visok sadržaj čvrstog materijala • Povećava tvrdoću • Vrlo dobro ponovno premazivanje • Visoka hemijska otpornost

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod se ne sme čuvati na temperaturi ispod 5 ° C i iznad 40 ° C.
Pakovanje	5 L, 25L*, 200L * (* UN Sertifikovano pakovanje)
Rok trajanja	12 meseci.

Tehnički podaci

Čvrste materije	45 % ±2 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±5 (EN ASTM D 2196)

Gore navedene informacije se daju u dobroj veri na osnovu svega što znamo o određenom proizvodu. Svaki primalac mora da preuzme na sebe testiranje gore navedenih informacija u skladu sa njihovim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz gore navedenih informacija i uputstva.