

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Polyurethane Retarder P10

Datum revizije: 19/06/2015

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda (Kod)	Poliuretanski Usporivač P10 (P10)
Tip proizvoda	Poliuretanski Usporivač
Aplikacija	Unutrašnje drvene površine
Opis	Usporivač - Izuzetno sporo sušeci - Poboljšano nivelisanje - Produženo vreme nakon otvaranja - Pojačano vlaženje
Maksimalno Doziranje	Napomena: Dodavanje viška usporivača će povećati Dodatak P1: 30% Dodatak P2: 10% Dodatak P2.1: 30% Dodatak P3: 10% Dodatak P4: 10%

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod ne treba čuvati ispod 5°C i iznad 40°C na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Pakovanje	1, 5L, 25 L*, 200L * (* UN sertifikovano pakovanje)
Rok Trajanja	Neograničeno ako se dobro čuva.

Tehnički podaci

Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±50 (EN ASTM D 2196)
Gustina (g/cm³, 20 C°)	0,968
Isparavanje	0,33

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora preuzeti na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gore navedenih informacija i uputstava.