

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Polyurethane Thinner P3

Datum revizije: 23/01/2018

Detalji proizvoda

Ime Proizvoda (kod)	Poliuretanski Razređivač P3 (P3)
Tip Proizvoda	Poliuretanski Razređivač
Nanošenje	Unutrašnja i spoljašna drvena oprema
Opis	Razređivač • Sporo vreme sušenja • Pogodan za proizvode visokog sjaja • Može se koristiti za visokotemperaturne primene matiranih premaza ili pomešanih sa 50-70% P2 Napomena: Molimo pogledajte TDS proizvoda koji se koriste za kompatibilnost i preporučene doze.

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod treba čuvati na temperaturi ispod 40 ° C na suvom mestu, podalje od toplote ili sunca.
Pakovanje	1L, 5L, 25 L, 200L
Rok trajanja	24 meseca

Tehnički podaci

Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±50 (EN ASTM D 2196)
------------	---

The above information is given in good faith based on everything we know about the specific product. Every applier must take upon him to test the above information according to their personal work requirements before the application of the product. Sylac S.A. does not carry any responsibility for any damage that can result from the above information and instructions.